



plusprint-Thermo-/Thermotransferdrucker

► Zebra Z140 Xi III

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

Die Drucker der Xi III-Serie zeichnen sich durch ihre absolute Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Konstruiert für die härtesten Druckaufgaben, auch im 24-Stunden-Betrieb. Durch den neuen ZPLII-Basic Interpreter können auch „fremde“ Druckerkommandos verarbeitet werden (geringer Aufwand bei der Umstellung vorhandener Label-Printer).

Das wichtigste neue Feature: In Verbindung mit dem ZebraNet II-Printserver ist der Drucker Internet-Ready ! Eigene IP-Adresse und integrierter WWW-Server ermöglichen Fernkonfiguration, Statusabfrage, Etikettenänderung usw. über LAN oder Internet. Durch Active Alert werden per SMS, E-Mail, SNMP oder HP Jet-Admin alle Warn- und Statusmeldungen sofort an die zuständige Stelle gesandt.



Abb.: Z 140 Xi III
Art.-Nr.:250A21032000

► **Druckverfahren:**
Thermo-/Thermotransfer

► **Druckgeschwindigkeit:**
25, 50 und 304,8 mm/sek.

► **Auflösung:**
203 dpi (8 Dot/mm)

► **Etikettenabmessungen:**
Höhe max. 991 mm, Breite 40 - 140 mm

► **Druckbereich:**
Höhe 991 mm, Breite 128 mm
(Erweiterung der Druck- und
Etikettenhöhe durch
Speichererweiterung möglich)

► **Materialstärken:**
0,076 mm min. - 0,3 mm max.

► **Rollenabmessungen:**
Kerndurchmesser 76 mm
Außendurchmesser 203 mm max.

► **Lichtschränken:**
Durchlicht positionierbar,
Reflex fix

► **Schnittstelle:**
RS 232 / Centronics, 10BaseT-Printserver
(Ethernet), Coax/Twinax-Interface, optional
Real-Time-Clock

► **Stromversorgung:**
100-120 VAC, 220-240 VAC

► **Betriebstemperatur:**
5 ~ 40 Grad Celsius,
5% ~ 85% Luftfeuchtigkeit

► **Abmessungen:**
Höhe 394 mm, Breite 283,2 mm,
Tiefe 495 mm, Gewicht 25 kg

► **Zulassung:**
CE; FCC Class A; UL

► **Zubehör:**
Bitte fragen Sie unsere Fachberater!

Witte plusprint
Druckmedien GmbH

Bestellnummern:

- Z 140 Xi III Art.-Nr. 250A21032000
- Z 140 Xi III/cutter Art.-Nr. 250A21032150
- Z 140 Xi III/spender Art.-Nr. 250A21032100
- Z 140 Xi III/cutter/spender Art.-Nr. 250A21032200

Service-Center

PHONEWITTE
+49(0)1805 746639

FAXWITTE
+49(0)1805 329948