



plusprint-Thermo-/Thermotransferdrucker

► Zebra Z90 Xi III

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

Die Drucker der Xi III-Serie zeichnen sich durch ihre absolute Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Konstruiert für die härtesten Druckaufgaben, auch im 24-Stunden-Betrieb. Durch den neuen ZPLII-Basic Interpreter können auch „fremde“ Druckerkommandos verarbeitet werden (geringer Aufwand bei der Umstellung vorhandener Label-Printer).

Das wichtigste neue Feature: In Verbindung mit dem ZebraNet II-Printserver ist der Drucker Internet-Ready ! Eigene IP-Adresse und integrierter WWW-Server ermöglichen Fernkonfiguration, Statusabfrage, Etikettenänderung usw. über LAN oder Internet. Durch Active Alert werden per SMS, E-Mail, SNMP oder HP Jet-Admin alle Warn- und Statusmeldungen sofort an die zuständige Stelle gesandt.



Abb.: Z 90 Xi III
Art.-Nr.:250A21031100

- ▶ **Druckverfahren:**
Thermo-/Thermotransfer
- ▶ **Druckgeschwindigkeit:**
25, 50, und 203,2 mm/sek.
- ▶ **Auflösung:**
300 dpi (12 Dot/mm)
- ▶ **Etikettenabmessungen:**
Höhe max. 991 mm, Breite 20 - 90 mm
- ▶ **Druckbereich:**
Höhe 991 mm, Breite 86 mm
(Erweiterung der Druck- und
Etikettenhöhe durch
Speichererweiterung möglich)
- ▶ **Materialstärken:**
0,076 mm min. - 0,3 mm max.
- ▶ **Rollenabmessungen:**
Kerndurchmesser 76 mm
Außendurchmesser 203 mm max.
- ▶ **Lichtschränken:**
Durchlicht positionierbar,
Reflex fix
- ▶ **Schnittstelle:**
RS 232 / Centronics, 10BaseT-Printserver
(Ethernet), Coax/Twinax-Interface, optional
Real-Time-Clock
- ▶ **Stromversorgung:**
100-120 VAC, 220-240 VAC
- ▶ **Betriebstemperatur:**
5 ~ 40 Grad Celsius,
5% ~ 85% Luftfeuchtigkeit
- ▶ **Abmessungen:**
Höhe 394 mm, Breite 232,4 mm,
Tiefe 495 mm, Gewicht 22,2 kg
- ▶ **Zulassung:**
CE; FCC Class A; UL
- ▶ **Zubehör:**
Bitte fragen Sie unsere Fachberater!

Witte plusprint
Druckmedien GmbH

Bestellnummern:

- Z 90 Xi III Art.-Nr. 250A21031000
- Z 90 Xi III/cutter Art.-Nr. 250A21031150
- Z 90 Xi III/spender Art.-Nr. 250A21031100
- Z 90 Xi III/cutter/spender Art.-Nr. 250A21031200

Service-Center

PHONE WITTE
+49(0)1805 746639

FAX WITTE
+49(0)1805 329948

e-mail: mail@witte-group.de
http://www.witte-group.de